



SERVING srl SERVIZI DI INGEGNERIA Via Galimberti n° 8 D - 24124 BERGAMO Tel. 035-342164 Fax 035-342804 Email: studio@falettieng.it PEC: serving@autospec.it C.T. - P.IVA 02499210163			
PROGETTISTA : ING. ROBERTO FALETTI COLLABORATORE : ING. TRANQUILLO ZAMBONI			
Committente: SICE srl Via S. Bernardino 139/e Bergamo			Tavola: 2V
Oggetto: POLO DI INTERSCAMBIO PROGETTO ILLUMINAZIONE NUOVA VIABILITA' E SOTTOPASSO CICLOPEDONALE			
Titolo: IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO E DISTRIBUZIONE DEI CORPI LUCE			Piano: PLANIMETRIA
Commessa: SE17001	Data: APRILE 2017	File: SE17001-2V	Il Progettista: Scala: 1:500
A NORMA DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NS. PROPRIETA' E NON POTRA' ESSERE CEDUTO A TERZI O RIPRODOTTO SENZA NS. ESPLICITA AUTORIZZAZIONE			

LEGENDA

SIMBOLO	TIPOLOGIA DI CORPO ILLUMINANTE
	T1 SEZIONE TIPO ANALIZZATA PER CALCOLI ILLUMINOTECNICI DI VERIFICA IN RIFERIMENTO AL CORPO ILLUMINANTE E ALLA CATEGORIA DELLA STRADA
	R Installazione: su asse viario SP42 "Briantea" e rotonda. R2L2 e R2L2R IN L740 CL2 CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED alimentati a 270Vca con ottica 90° (Briantea Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, 300K. PALO: standard-corona in lega d'alluminio, certificato UNI EN 12767 "sicurezza passiva" per classe 100 L.E. 3. 300K su antipieghe. Potenza totale: 153 W scaricatore 10 KW/10KA
	SIMPLEX Installazione: su via I.P.S. Kennedy e viabilità interna. CQ 36L70-730 IN RPS CL2 H60 WH/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED alimentati a 270Vca con ottica 90° (Briantea Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, 300K. PALO: standard-corona in lega d'alluminio, certificato UNI EN 12767 "sicurezza passiva" per classe 100 L.E. 3. 300K su antipieghe. Potenza totale: 153 W scaricatore 10 KW/10KA
	DI AGGIUNTA AL BRIO PER IL DOPPIO CQ 36L70-730 IN RPS CL2 H60 WH/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED alimentati a 270Vca con ottica 90° (Briantea Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, 300K. PALO: standard-corona in lega d'alluminio, certificato UNI EN 12767 "sicurezza passiva" per classe 100 L.E. 3. 300K su antipieghe. Potenza totale: 153 W scaricatore 10 KW/10KA
	INSTALLAZIONE PASSAGGI PEDONALI CQ 36L70-730 IN RPS CL2 H60 WH/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED alimentati a 270Vca con ottica 90° (Briantea Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, 300K. PALO: palo conico di lamiera, smontata secondo DA-350-1461. Completato di LED 3000K. Potenza totale: 153 W scaricatore 10 KW/10KA
	INSTALLAZIONE: percorsi ciclopedonali CQ 13L35-730 PNC RPS CL2 H60 WH/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 12 LED alimentati a 270Vca con ottica 90° (Briantea Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, 300K. PALO: palo conico di lamiera, smontata secondo DA-350-1461. Completato di LED 3000K. Potenza totale: 73 W scaricatore 10 KW/10KA
	INSTALLAZIONE: a soffitto sottopassi pedonali FORCILED 4000 W L840 Apparecchio completo a LED stagno all'acqua e alto potere IP66. Alimentazione a rete, elettronico (cattodi fissi), Classe II, 0-10V. Catodi: alluminio verniciato bianco completamente riciclabile. Ottiche: prismatiche con prismi fissi. Cio: acciaio inox, per montaggio a soffitto. Elettrodotto: cavi a tre conduttori isolati per montaggio a soffitto. Kit di montaggio per sospensione a catena e a tralicci per catenelle, sono disponibili come accessori. Completato di LED 4000K. Potenza totale: 34 W scaricatore 10 KW/10KA

