



REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	ELABOR.	CONTROLL.	APPROV.
00	12-04-2017	PROGETTO ESECUTIVO	ZAMBONI	FALETTI	FALETTI
01	26-07-2017	MODIFICHE VARIE	ZAMBONI	FALETTI	FALETTI
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

SERVING srl SERVIZI DI INGEGNERIA Via Galimberti n° 8 D - 24124 BERGAMO Tel. 035-342164 Fax 035-342804 Email: studio@falettibenucchi.it PEC: serving@autodopes.it C.T. - P.V.A. 02499210163			Tavola
COMMITTENTE SICE srl Via S. Bernardino 139/e Bergamo			2V
OGGETTO POLO DI INTERSCAMBIO PROGETTO ILLUMINAZIONE NUOVA VIABILITA' E SOTTOPASSO CICLOPEDONALE			Piano
Titolo IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO E DISTRIBUZIONE DEI CORPI LUCE			PLANIMETRIA
Commissio	Data	File	Il Progettista
SE17001	APRILE 2017	SE17001-2V	
Scala 1:500			
A NORMA DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NS. PROPRIETA' E NON POTRA' ESSERE CEDUTO A TERZI O RIPRODOTTO SENZA NS. ESPLICITA AUTORIZZAZIONE			

LEGENDA

SIMBOLO	TIPOLOGIA DI CORPO ILLUMINANTE
	T1 SEZIONE TIPO ANALIZZATA PER CALCOLI ILLUMINOTECNICI DI VERIFICA IN RIFERIMENTO AL CORPO ILLUMINANTE E ALLA CATEGORIA DELLA STRADA
	T2 INSTALLAZIONE: su asse viario SP42 "bianca" e rotonda R0.2 e 48.70 IN L 740 CL2 CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 48 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T3 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T4 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T5 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T6 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T7 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T8 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T9 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T10 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T11 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T12 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T13 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T14 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA
	T15 INSTALLAZIONE: su via 3.P.C. Kennedy e viabilità interna. SEMPlice CQ 36170-730 IN RPS CL2 H60 WHI/ANT CORPO ILLUMINANTE: Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LED planari a 700mA con ottica M8 (Medium Road). Alimentazione LED elettronico, Classe II, IP66, IP68. PAILO: corpo di lamiera zincata EN ISO 1461, "accensione passiva" per classe 100 L.E. 3000K su antiriflesso Potenza totale: 133 W scaricatori 10 KW/10KA

SEZIONI STRADALI

